

Longueur d'onde [nm]	échelons de protection OD	
920-965	DIR LB1 (OD1+)	
>965-985	DIR LB2 (OD2+)	
>985-1000	DIR LB3 (OD3+)	
>1000-1010	DIR LB4 (OD4+)	
>1010-1020	DIR LB5 (OD5+)	
>1020-1030	DIR LB6 (OD6+)	
>1030-1037	D LB6 + IR LB7 (OD7+)	
>1037-1067	D LB6 + IR LB8 (OD8+)	Nd:YAG @ 1064 nm
>1067-1075	D LB6 + IR LB7 (OD7+)	
>1075-1080	DIR LB6 (OD6+)	
>1080-1088	DIR LB5 (OD5+)	
>1088-1100	DIR LB4 (OD4+)	
>1100-1115	DIR LB3 (OD3+)	
>1115-1135	DIR LB2 (OD2+)	
>1135-1500	DIR LB1 (OD1+)	
>1500-1651	DIR LB2 (OD2+)	
>1652-1890	DI LB3 + R LB3Y (OD3+)	
>1891-3000	DI LB4 + R LB3Y (OD4+)	Erb:YAG @ 2940 nm
>3000-4758	DI LB3 + R LB3Y (OD3+)	
4759-11000	DI LB4 + R LB3Y (OD4+)	

Diagramme d'échelons de protection

